

tempest
fishingline





750 FISHING

DATI TECNICI

LUNGHEZZA F.T./LENGHT O.A.	7,48 mt
LARGHEZZA F.T./BEAM O.A.	2,98 mt
DIAMETRO TUBOLARE MAX/MAX TUBE DIAMETER	0,65 mt
PESO A SECCO/DRY WEIGHT	1100 Kg
N. PERSONE/MAX PEOPLE ON BOARD	24
POTENZA MAX/MAX POWER	350 HP (1XL)
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATION CE	C
TUBOLARE/TUBE	Neoprene-Hypalon Orca®1670 dtex



700 FISHING

DATI TECNICI

LUNGHEZZA F.T./LENGHT O.A.	6,92 mt
LARGHEZZA F.T./BEAM O.A.	2,84 mt
DIAMETRO TUBOLARE MAX/MAX TUBE DIAMETER	0,60 mt
PESO A SECCO/DRY WEIGHT	830 Kg
N. PERSONE/MAX PEOPLE ON BOARD	16
POTENZA MAX/MAX POWER	225 HP (1XL)
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATION CE	C
TUBOLARE/TUBE	Neoprene-Hypalon Orca® 1670 dtex





625 FISHING

DATI TECNICI

LUNGHEZZA F.T./LENGHT O.A.	6,25 mt
LARGHEZZA F.T./BEAM O.A.	2,64 mt
DIAMETRO TUBOLARE MAX/MAX TUBE DIAMETER	0,56 mt
PESO A SECCO/DRY WEIGHT	580 Kg
N. PERSONE/MAX PEOPLE ON BOARD	14
POTENZA MAX/MAX POWER	200 HP (1L)
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATION CE	C
TUBOLARE/TUBE	Neoprene-Hypalon Orca® 1670 dtex



APNEA70

DATI TECNICI

LUNGHEZZA F.T./LENGHT O.A.	6,92 mt
LARGHEZZA F.T./BEAM O.A.	2,84 mt
DIAMETRO TUBOLARE MAX/MAX TUBE DIAMETER	0,60 mt
PESO A SECCO/DRY WEIGHT	830 Kg
N. PERSONE/MAX PEOPLE ON BOARD	16
POTENZA MAX/MAX POWER	200 HP (1XL)
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATION CE	C
TUBOLARE/TUBE	Neoprene-Hypalon Orca® 1670 dtex





APNEA51

DATI TECNICI

LUNGHEZZA F.T./LENGHT O.A.	5,05mt
LARGHEZZA F.T./BEAM O.A.	2,32mt
DIAMETRO TUBOLARE MAX/MAX TUBE DIAMETER	0,53 mt
PESO A SECCO/DRY WEIGHT	450 Kg
N. PERSONE/MAX PEOPLE ON BOARD	9
POTENZA MAX/MAX POWER	110 HP (1XL)
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE/CERTIFICATION CE	C
TUBOLARE/TUBE	Neoprene-Hypalon Orca® 1100 dtex



Standard ● Optional	750 FISHING	700 FISHING	650 FISHING	APNEA 70	APNEA 51
Anelli di fissaggio equipaggiamento/Fastener SS ring for equipment					
Antiscivolo e rinforzi in tessuto gommato/Anti-slip patches and fabric reinforcement	●	●	●		
Asta portabandiera/Flagpole					
Bitte speciali inox di poppa (coppia)/Special SS stern cleats (pair)	●	●			
Bittone inox di prua con corrimano/Special big front cleat with handrail	●	●			
Consolle di guida/Steering console					
Cuscineria puntale prua/Big front cushion	●	●	●	●	●
Cuscineria sedute/Seats cushions					
Gavone ancora/Anchor locker					
Gavone di prua/Bow locker					
Golfari/Eyebolt					
Gonfiatore/Inflating pump					
Leaning post/Leaning post	¹	¹	¹		
Luci di navigazione/Navigation lights					
Musone VTR/GRP dolphin striker	●	●	●		
Pagaie/Paddles					
Pannello interruttori e presa 12V/Switch panel and 12V socket					
Parabrezza, corrimano e supporto bandiera (APNEA) o supporto antenna (Fishing line)/ Windscreen, handrail with flagpole holder (APNEA) or antenna holder (Fishing line)					
Pompa di sentina automatica/Automatic bilge pump					
Portabitta in VTR (coppia) / GRP cleat holder (pair)	●	●	●		
Rollbar inox/SS A-frame	●	●	●	●	●
Serbatoio benzina/Fuel tank	L. 355	L. 250	L. 140	L. 205	lt. 53
Scaletta/Ladder	●	●	●		
Telo copriconsolle/Console cover				●	●
Telo ricovero/Storage boat cover				●	●
Timoneria idraulica/Hydraulic steering			●		
Vano portafucili/Spearguns container					
Vasca del vivo/Livewell box	●	●	●		
Vasca del pescato/Fish holding tank	●				

¹ Leaning post in acciaio con portacanne/SS leaning post with rod holders

Tutte le caratteristiche non sono vincolanti, Cantieri Capelli srl si riserva il diritto di modificarle senza preavviso. Le imbarcazioni possono essere fotografate con dotazioni OPT.

All features are not binding, Cantieri Capelli reserves the right to modify them without advance notice. Units can be photographed with OPT installed



Cantieri Capelli S.r.l.

Via delle industrie, 19 - 26020 Spinadesco - Cremona (Italy)

Tel. +39 0372 491399

E-mail: info@cantiericapelli.it - Web: www.cantiericapelli.it

